

ANTICORIT SYNTH SPRAY

Universales Korrosionsschutzspray

Beschreibung

ANTICORIT SYNTH SPRAY basiert auf einem voll-synthetischen Universalöl mit mildem Geruch, das durch seine hervorragende Kriechwirkung selbst verrostete oder festsitzende Mechanik wieder zu lockern vermag. Es hinterlässt einen öligen, transparenten, nicht klebenden Film, mit besten Korrosionsschutzeigenschaften, der mit neutralen oder leicht alkalischen Reinigern einfach zu entfernen ist.

Auf Grund der einzigartigen Schmierwirkung wird ein Quietschen und Knarren von beweglichen Teilen deutlich minimiert. Durch die sehr gute Feuchtigkeitsverdrängung und das exzellente Reinigungsvermögen von ANTICORIT SYNTH SPRAY können elektrische Kontakte gesichert werden. Auf diese Weise kann das Produkt auch unterstützend beim Motorstart eingesetzt werden. Die verwendeten Additive machen auch einen Einsatz als einfaches Schneidöl möglich.

ANTICORIT SYNTH SPRAY ist frei von Silikon Teflon, Graphit, MoS₂, FCKW und Schwermetallen.

Anwendung

Die Anwendungsgebiete dieses universellen Korrosionsschutzsprays reichen von der Industrie, Werkstätten, über den Haushalt bis hin zum Sport- und Hobbybereich.

ANTICORIT SYNTH SPRAY wird auf das zu behandelnde Teil direkt aufgesprüht. Es kriecht hervorragend in Fugen und Spalten. Nach dem Antrocknen verbleibt ein dünner, nicht verharzender, hochwirksamer Schutzfilm.

Dieses Spray ist mit einem Kugelventil, sowie einem Sprühschlauch ausgestattet, so dass aus jeder Lage

gesprüht werden kann. Die angegebenen Kennwerte beziehen sich auf das treibgasfreie Produkt.

Vorteile

- Stoppt Quietschen und Knarren
- Schützt vor Korrosion
- Löst festsitzende Verbindungen
- Lockert verrostete Mechanik
- Schneidöl
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Sichert elektrische Kontakte
- Hilft beim Motorstart
- Schmiert ohne zu kleben
- Entfernt hartnäckigen Schmutz
- Frei von Silikon, Teflon, Graphit, MoS₂, FCKW und Schwermetallen
- Aus jeder Lage applizierbar

Lagerbedingungen

ANTICORIT SYNTH SPRAY ist im geschlossenen Originalgebinde bei Temperaturen von - 20 °C bis + 40 °C bis zu 24 Monate lagerfähig.

Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

PI 3-4419, Seite 1 / PM 3 / 22.09.2016

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.